

Jinma® 164Y típusú traktor műszaki leírása

SZARMAZÁSI ORSZÁG	Kína
GYÁRTÓMŰ	Mahindra (Yueda) Yancheng Tractor Co.
TÍPUSA	Mezőgazdasági kerekes traktor
KERÉK KEPLET	4X4, differenciál zárral
SÚLY ÉS MERET ADATOK	
Össztömeg kg	890
Teljes megengedett hossz mm	2602
Teljes megengedett legnagyobb szélesség mm	1150
Teljes megengedett legkisebb szélesség mm	1050
Menetkész megengedett maximális magasság mm	2403
Nyomtáv mm	Mellső tengelynél (A) 750 Hátsó tengelynél (B) 840 - 940
Tengelyek távolsága mm	1290
Hasmagasság mm	
MOTOR diesel, négyütemű	
teljesítmény kw/LE	11,76/15,64
hengerek száma, elhelyezése	3 hengeres, soros elrendezésű
Lökettérfogat cm ³	1123
Névleges fordulatszám 1/perc	2400
Alapjárat fordulat szám 1/perc	1800
Legnagyobb nyomaték Nm	54
KORMÁNYZÁS	
Módja	hidraulikus, szervó
Forduló sugár mm jobbra; balra fékezés nélkül	5320; 5160
SEBESSEGVÁLTO	kézi, mechanikus
Sebességek száma	3/3 előre, 1/1 hátra
Legnagyobb sebesség előre km/h	20
legnagyobb sebesség hátra km/h	8,06
Legkisebb, mászó sebesség előre km/h	1,42
Legkisebb, mászó sebesség hátra km/h	1,76
ÜZEMANYAGTARTALY	
űrtartalom l	16,1
KEREKEK	
Első kerékméret	5.0-12 PR6
Hátsó kerékméret	7,5-16PR8
FEK	tárcsás fék
KARDÁNTENGELY	
Üzem mód	két sebességes
Fordulatok száma: 1/perc	540/1000
SZABVÁNYOS HÁROM PONT FELFÜGGESZTÉS	van
HIDRAULIKUS EMELOBERENDEZÉS	Hárompont felfüggesztéssel
VONÓSZERKEZET	Első, hátsó vonófej
HIDRAULIKUS RENDSZER	Kétkörös , négy csatlakozási ponttal
BORULÁS GÁTLÓ KERET, NAPFENY TETŐ	EU szabvány szerinti jóváhagyással
Ellensúlyok	
Orrsúly, keréksúly	2x12; 2x30